




ANDES CONNECT CORTEN



Productbeschrijving

Andes Connect, een zeer robuuste, flat-pack plantenbak, gemaakt van duurzaam cortenstaal met een materiaaldikte van 2mm.

Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Versnel dit proces met onze BIO roestversneller.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

- Dubbel gezette bovenrand
- Materiaaldikte van 2 mm
- Verstevingen tegen vervormen
- Verzinkt stalen montage materialen
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongeroest geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Producten worden ongeroest aangeleverd.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
- Onze plantenbakken zijn niet geschikt om aangevuld te verplaatsen.

Onderhoud




- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.



PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Trekstangen en U-profielen in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid. Plaats deze dan ook altijd als ze zijn meegeleverd!
3. Houd er bij het plaatsen van de U-profielen rekening mee dat **het kapje aan de bovenkant met de korte zetting naar de achterwand** ligt.
4. Gebruik een M8x30 bout om het U-profiel aan de bovenkant te bevestigen, aan de onderkant gebruikt u een M8x20 bout in combinatie met 2 ringen en een M8 moer. Plaats de bouten met de **bout kop naar buiten**, waardoor de bak uiteindelijk dus op de boutkoppen komt te staan.
5. Verbind de 4 wanden met elkaar, terwijl de wanden op de bovenrand op de grond staan, zo hoeft de plantenbak slechts 1 keer gedraaid te worden.
6. Gebruik M8x20 bouten en draai ze hand vast aan. Strak aandraaien volgt na het plaatsen van de hoekplaten.
7. Plaats in de hoeken, mits geleverd, de hoekplaten. Plaats ze in de bak, met de **opstaande rand richting de bovenrand** van de bak.
8. Gebruik M8x20 bouten en draai ze eerst hand vast. Plaats de bouten met de **bout kop naar boven**, waardoor de bak uiteindelijk dus op de boutkoppen komt te staan.
9. Nadat alle bouten zijn geplaatst, kunnen ze allemaal strak aangedraaid worden.




PLAATSING

10. Plaats, mits geleverd, trekstangen tussen de twee lange wanden. Deze zullen er voor zorgen dat de plantenbak zijn vorm zal behouden en zijn dus essentieel!

11. Draai de M8x20 bouten onderin de plantenbak los en plaats de onderste trekstang (bovenste in de afbeelding) in de U-profielen.

12. Plaats de tweede trekstang halverwege de plantenbak, gebruik hier de M8x100 bouten voor.



13. Als alle panelen en profielen naar wens zitten en de bouten zijn allemaal strak vast gedraaid, keer dan de plantenbak om. Volg onderstaande beplantingsadvies, om het maximale uit de prachtige plantenbak te halen!



BEPLANTINGSADVIES

4. Vul de bak met een laag kiezels van ongeveer 10cm hoog. Gebruik bij Corten géén hydrokorrels.


Let op! Gebruik kiezels in plaats van hydrokorrels bij Corten bakken!

5. Leg over de kiezels een vochtdoorlatend anti-worteldoek.

Let op! Leg het doek aan de randen minstens 10 cm omhoog voor een ideale werking.

6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig grondmengsel afgestemd op de aan te brengen beplanting.

Let op! De aarde in de bak mag nooit aangestampt worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.





ANDES CONNECT CORTEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com



ANDES CONNECT VIERKANT



ANDES CONNECT RECHTHOEK

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de corten plantenbakken corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.